



FLOORING SYSTEMS

Технические требования SMARAGD (Classic, New Original, Marble, Wood)

ОПИСАНИЕ			
Общая толщина покрытия	EN 428	см	2.00
Защитный слой	EN 429	см	0.70
Вес	EN 430	г/м ²	2800
Ширина/Длина рулона	EN 426	м	2/25
Формула защитного слоя			100% PVC + PUR Pearle
КЛАССИФИКАЦИЯ			
Европейские нормы	EN 685/ EN 649		34/43
Огнестойкость	EN 13501-1 DIN 4102		В _{fl} -s1 B1
Электрическое сопротивление	EN 1815 EN 1081	кВ Ω	< 2 антистатик >1x10 ⁸
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130		R9
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА			
Стабильность размеров	EN 434		0.02 %
Группа износостойкости	EN 649		T
Остаточная деформация	EN 433	мм	0.04
Звукоизоляция	EN ISO 717-2		6 дБ
Светостойкость	EN 20 105 - B02		≥ 7/8



СПЕКТРАЛЬЯНС

ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 5/6
тел. (8652) 55-19-55, 21-64-57