

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



### TARAFLEX® TENNIS

Описание	стандарт	
<b>Описание поверхности</b>		
Обработка поверхности		-
Поверхностный слой		100% чистый ПВХ
Вспененная подложка		Вертикальные closed cell
Толщина	EN 428	6,2 мм
Вес	EN 430	4,2 кг/м <sup>2</sup>
Длина	EN 426	24 STD
Ширина	EN 426	1,5 м
<b>Спортивные характеристики</b>		
Амортизация ударов	DIN 18032	≥ 30 %
Отдача энергии	NF P 90 203	0,45 м/с
Коэффициент скольжения	DIN 18032	0,4 – 0,6
Отскок мяча	DIN 18032	-
Скорость	ITF	2/Medium
<b>Технические характеристики</b>		
Износостойкость	EN ISO 5470-1	≤ 300 мг
Ударопрочность	EN 1517	-
Остаточные впадины	EN1516	≤ 0,5 мм
<b>Классификация</b>		
Огнестойкость	EN 13501-1	Cfls1
Огнестойкость	ASTM E 648	Класс 1 ≥ 0,45
Огнестойкость	prEN 11925	Cfls1
Бактерицидная и фунгицидная обработка	-	Sanosol®



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. 45 Параллель, 5/6  
тел. (8652) 55-19-55, 21-64-57