

## Технические требования Amtico (Wood, Stone, Abstract)

Свойства	Нормативы	Показатели
Тип покрытия	EN 649	модульное коммерческое гетерогенное ПВХ-покрытие
Основа		стекловолокно
Поверхность		полиуретан
Рисунок		тиснение
<b>ОБЩИЕ ДАННЫЕ:</b>		
Общая толщина покрытия	EN 428	2,50 см
Классификация	EN 685	23/34/43
Толщина защитного слоя	EN 429	1 см
Вес	EN 430	3100 г/м <sup>2</sup>
Кол-во в коробке		4,18 м <sup>2</sup>
<b>ПОКАЗАТЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ:</b>		
Пожаробезопасность	EN 13501-1	Класс B <sub>fl</sub> - S <sub>1</sub>
Воспламеняемость	DIN 4102	Класс B1 (трудновоспламеняемые)
Сопротивление скольжению	DIN 51130	Группа R 9
Коэффициент истирания	EN 13893	Класс DS
Шумопоглощение	DIN52210	4 децибелла
Электрическое сопротивление	EN 1815	< 2 кВ антистатик
<b>ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА:</b>		
Остаточная деформация	EN 433	≤ 0,04 м
Стабильность размеров	EN 434	≤ 0,25 %
Термостойкость	DIN 52612	0,026 м <sup>2</sup> К/W
Класс износостойкости	EN 660	T
Светостойкость	ISO 105-B02	≥ 7
Теплопроводность	EN 12524	0,25 Вт/м К
Дезинфекция	ISO 8690	отменное
Устойчивость к пятнам	EN 423	очень хорошая



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8  
тел. (8652) 562 657, (962) 402 37 99