

Технические требования DECOTILE
(Granite, Terracotta, Carpet, Marble, Antique wood, Natural wood, Square wood, Graphic)

Характеристика	Стандарт	Ед. изм.	Значение
Тип покрытия	EN 649		гетерогенный ПВХ
Защита верхнего слоя			полиуретан
Дизайн			дерево и камень
Общая толщина покрытия	EN 428	мм	3,00
Толщина защитного слоя	EN 429	мм	0,50
Вес	EN 430	кг/м²	5,31
Размер плитки: Granite Terracotta Carpet Marble Square wood Graphic	EN 426	мм	450 * 450
Размер плитки: Antique wood	EN 426	мм	180 * 920
Размер плитки: Natural wood	EN 426	мм	100 * 920
Европейские нормы	EN 685/649	класс	23/33/43
Воспламеняемость	EN 4102 T4		B_{fl}-s1
Сопротивление к вдавливанию	EN 433	мм	0,04
Износостойкость	EN 649	класс	T
Устойчивость к истиранию		мг	16
Прямоугольность		мм	0,10
Использование мебели на колёсиках	EN 425		да
Термоустойчивость	EN 12524	м²* К/W	0,02
Изменение линейных размеров под воздействием высоких температур	EN 434	%	0,3
Теплостойкость		%	0,10
Характеристики электростатичности	EN 1815	кВ	< 2
Удельное объемное сопротивление		Ом/см	0,7/10 - 12
Химическая стойкость	EN 423		высокая
Устойчивость к пятнам			цвет и блеск без изменений



**ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, +7 962 402 37 99**