



Технические требования CREATION (Design, Mineral, Wood)

ОПИСАНИЕ			
Тип покрытия	гомогенный ПВХ		
Общая толщина покрытия	EN 428	мм	2,50
Толщина истирающегося слоя	EN 429	мм	0,7
Вес	EN 430	г/м ²	4400
Размер плитки/ панели	EN 427	мм	457 * 457 610 * 610 610 * 305 914 * 101 914 * 152 1219 * 184
КЛАССИФИКАЦИЯ			
Европейская классификация	EN 685/ EN 649		34 - 43
Классификация К			К 5
Огнестойкость	EN 13501-1 DIN 4102 NF P 92 506		В _{fl-s1} B1 M3
Электрическое сопротивление	EN 1815 / NFP 62- 001	кВ	< 2 антистатик
Сопротивление скольжению, сухое	EN 13893		≥ 0,3
Сопротивление скольжению, мокрое	DIN 51 130		R 9
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА			
Износостойкость	EN 660.1	мм	≤ 0,08
Группа износостойкости	EN 649 / EN 660		T
Размерная стабильность	EN 434	%	≤ 0,25
Остаточные впадины	EN 433	мм	0,1
Звукоизоляция	EN ISO 717 / 2	дБ	2
Обработка поверхности			PUR
Термостойкость	NFX 10 021/ DIN 52 612	м ² К/В	0,02
Светостойкость	EN 20 105 - B02		≥ 6
Устойчивость к пятнам	EN 423		Хорошая



СПЕКТРАЛЬЯНС

ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99