



Технические требования MIPOLAM COSMO

ОПИСАНИЕ			
Общая толщина покрытия	EN 430	мм	2,00
Вес	EN 430	г/м ²	3120
Ширина/Длина рулона	EN 426	см/мл	200/20
Размер плитки	EN 427	мм	608×608
КЛАССИФИКАЦИЯ			
Европейские нормы	EN 685		34-43
Классификация К			К5
Огнестойкость	EN 13501-1 ASTM E 648	кВ Вт/см ²	В _{fl} -s1 0,93
Электрическое сопротивление	EN 1815	кВ	< 2 антистатик
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ КАЧЕСТВА			
Износостойкость	EN 660.1	мм	≤ 0,15
Группа износостойкости	EN 649		P
Размерная стабильность	EN 434	%	Рулон ≤ 0,4 Плитка ≤ 0,25
Остаточные впадины	EN 433	мм	0,03
Обработка поверхности			PUR Protect®
Теплопроводность	EN 12 524	Вт/(м ² /К)	0.25
Светостойкость	EN 20 105-B02		≥ 6
Устойчивость к пятнам	EN 423		Хорошая



ООО «Спектральянс» г. Ставрополь, ул. Кулакова, 8
тел. (8652) 562-657, (962) 402 37 99